



Pellet Kachel FRANCY 10 kW

Ivoor	1 824,00 €
Bruinrood	1 824,00 €
Antraciet	1 824,00 €
Gepersonaliseerde kleur	2 124,00 €

Pellet Kachel NEVIS 7-8 kW

Ivoor	1 550,00 €
Bruinrood	1 550,00 €
Antraciet	1 550,00 €
Gepersonaliseerde kleur	1 850,00 €



Pellet Kachel MINIGEA

Ivoor	2 350,00 €
Bruinrood	2 350,00 €
Anthracite	2 350,00 €
Ijzerhoudend	2 350,00 €

WWW.REGESSENERGY.COM



Technische kenmerken		
Efficiëntie en de uitstoot		Francy 10
Nominaal ingangsvermogen	kW	10
Nominaal vermogen	kW	9
Min. ingangsvermogen	kW	4,4
Min. vermogen	kW	4,1
Rendement bij nominaal inhoudsvermogen	%	90,4
Rendement bij min.inhoudsvermogen	%	91,3
Aanbevolen trek	mbar	0,1
Uurverbruik pellets bij max.vermogen	kg/h	2
Uurverbruik pellets bij min.vermogen	kg/h	0,9
CO2 uitstoot bij max.vermogen	ppm	44
CO2 uitstoot bij min.vermogen	ppm	167
As	mg/m ³	7,7
Algemene gegevens		Francy 10
Stroomaansluiting	V/Hz	230/50
Stroomverbruik bij ontsteking	W	260
Stroomverbruik	W	91
Pelletreservoir	kg	23
Netto gewicht	kg	102
Gewicht met verpakking	kg	125
Diameter rookgasuitgang	mm	80
Afmetingen		Francy 10
Breedte	mm	595
Hoogte	mm	1010
Diepte	mm	520



Technische kenmerken		
Efficiëntie en de uitstoot		Nevis 7
Nominaal ingangsvermogen	kW	7,1
Nominaal vermogen	kW	6,5
Min. ingangsvermogen	kW	2,8
Min. vermogen	kW	2,6
Rendement bij nominaal inhoudsvermogen	%	91,6
Rendement bij min.inhoudsvermogen	%	93,7
Aanbevolen trek	mbar	0,1
Uurverbruik pellets bij max.vermogen	kg/h	1,5
Uurverbruik pellets bij min.vermogen	kg/h	0,6
CO2 uitstoot bij max.vermogen	%	0,008
CO2 uitstoot bij min.vermogen	%	0,016
As	mg/m ³	13
Algemene gegevens		Nevis 7
Stroomaansluiting	V/Hz	230/50
Stroomverbruik bij ontsteking	W	320
Stroomverbruik	W	90
Pelletreservoir	kg	15
Netto gewicht	kg	68
Gewicht met verpakking	kg	83
Diameter rookgasuitgang	mm	80
Afmetingen		Nevis 7
Breedte	mm	450
Hoogte	mm	865
Diepte	mm	480





Technische kenmerken					
Efficiëntie en de uitstoot		Minigea 2/8 UP	Minigea 2/8 Rear	Minigea 2/8 UP Wall	Minigea 2/8 Rear Wall
Nominaal ingansvermogen	kW	8,7	8,7	8,7	8,7
Nominaal vermogen	kW	8	8	8	8
Min. ingangsvermogen	kW	2,5	2,5	2,5	2,5
Min. vermogen	kW	2,3	2,3	2,3	2,3
Rendement bij nominaal inhoudsvermogen	%	91	91	91	91
Rendement bij min.inhoudsvermogen	%	93,6	93,6	93,6	93,6
Aanbevolen trek	mbar	0,1	0,1	0,1	0,1
Uurverbruik pellets bij max.vermogen	kg/h	1,7	1,7	1,7	1,7
Uurverbruik pellets bij min.vermogen	kg/h	0,5	0,5	0,5	0,5
CO2 uitstoot bij max.vermogen	%	0,002	0,002	0,002	0,002
CO2 uitstoot bij min.vermogen	%	0,005	0,005	0,005	0,005
As	mg/Mj	7,5	7,5	7,5	7,5
Algemene gegevens		Minigea 2/8 UP	Minigea 2/8 Rear	Minigea 2/8 UP Wall	Minigea 2/8 Rear Wall
Stroomaansluiting	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Stroomverbruik bij ontsteking	W	260	260	260	260
Stroomverbruik	W	80	80	80	80
Pelletreservoir	kg	14	14	14	14
Netto gewicht	kg	95	93	100	98
Gewicht met verpakking	kg	109	107	114	112
Diameter rookgasuitgang	mm	80	80	80	80
Afmetingen		Minigea 2/8 UP	Minigea 2/8 Rear	Minigea 2/8 UP Wall	Minigea 2/8 Rear Wall
Breedte	mm	750	750	750	750
Hoogte	mm	910	910	910	910
Diepte	mm	250	250	320	320

WWW.REGESSENERGY.COM

- zonnepanelen
- warmtepompen
- pelletkachels en - ketels
- fotovoltaïsche systemen

REGESS Sp. z o.o. ul. Bankowa 36; 58-500 Jelenia Góra
tel.: +48 75 612 60 69
e-mail: info@regessenergy.com

